

BENDER®

Holzbearbeitungsmaschinen • Industrieprodukte • Ersatzteile • Reparaturen

F. Bender Handels AG
Rietstrasse 4
CH-8317 Tagelswangen
Telefon 043 255 88 77 Telefax 043 255 88 78
www.bender-handel.ch / info@bender-handel.ch

AKTIONEN 2026

Gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026

-18%

1

K 240/40W-OL

Schweizer Montage
Montage suisse

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 970.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'048.55
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1'275.60



öl-frei

Behälter mit Innenbeschichtung
10 Jahre
Garantie gegen Durchrost

-19%

2

K 295/40W

Schweizer Montage
Montage suisse

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 1'090.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'178.30
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1'459.35



Behälter mit Innenbeschichtung
10 Jahre
Garantie gegen Durchrost

3

507/270

-19%

Schweizer Montage
Montage suisse

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 2'150.-

NEU

Aktion inkl. MwSt.: CHF 2'324.15
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2'864.65



Behälter mit Innenbeschichtung
10 Jahre
Garantie gegen Durchrost

4

907/270

-18%

Schweizer Montage
Montage suisse

Aktion exkl. MwSt.:
CHF 3'400.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 3'675.40
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 4'507.75



Behälter mit Innenbeschichtung
10 Jahre
Garantie gegen Durchrost

1 K 240/40W-OL

Mobiler Kolbenkompressor ölfrei, 2-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Filterregler mit Manometer, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,5 kW, 230 V / 50 Hz, 1'420 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumenstrom 150 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 66 dBA/1m, 80 × 42 × 69 cm, Gewicht 44,5 kg.

2 K 295/40W

Mobiler Kolbenkompressor ölgeschmiert, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler, Filterregler mit Manometer, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,5 kW, 230V/50 Hz, 910 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumenstrom 180 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 74 dBA/1m, 80 × 42 × 71 cm, Gewicht 51 kg.

3 507/270

Stationärer Kolbenkompressor ölgeschmiert, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G ½" Innengewinde. Motor 3 kW, 3 × 400V / 50 Hz, 1'200 U/min, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 79 dBA/1m, 122 × 60 × 119 cm, Gewicht 140 kg.

4 907/270

Stationärer Kolbenkompressor ölgeschmiert, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Stern dreieckanlauf, Studenzähler und Kugelhahn G ½" Innengewinde. Motor 5,5 kW, 3 × 400V / 50 Hz, 1'070 U/min, Hubvolumen 900 l/min, Volumenstrom 750 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 75 dBA/1m, 122 × 68 × 132 cm, Gewicht 185 kg.

-18%

5

SILENT K25/B

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 4'200.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 4'540.20

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 5'513.10



-17%

6

COMBI-XP 08/270T

NEU



Aktion exkl. MwSt.:

CHF 8'200.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 8'864.20

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 10'701.90



7

-18%

COMBI-XP 11/270T

NEU



Aktion exkl. MwSt.:

CHF 8'900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 9'620.90

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 11'674.80



8

-24%

C 7LDR/270

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 6'800.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 7'350.80

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 9'620.90



-22%

9

C 9/10

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 6'400.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 6'918.40

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 8'864.20



-20%

10

C 15-2/10LF



Aktion exkl. MwSt.:

CHF 10'900.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 11'782.90

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 14'701.60



11

-19%

IDFA4F-UGL-MFP

NEU

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 1'360.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'470.15

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1'816.10



12

-18%

IDFA8F-UGL-MF

NEU

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 1'680.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'816.10

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2'216.05



5 SILENT K25/B

Stationärer Kolbenkompressor, schallgedämmt, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Inkl. Behälter 270 l, Armaturensatz und Flex. Verbindung. Motor 3 kW, 3 x 400 V/50 Hz, 1'200 U/min, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 65 dBA/1m, Kompressor: 87 x 64 x 112 cm, 147 kg. Behälter: Ø50 x 178 cm, 67 kg.

6 COMBI-XP 08/270T

Schraubenkompressoranlage ALMiG, drehzahl geregelt, anschlussfertig auf 270 l Behälter, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". IE4 Motor 7,5 kW, 3x400 V/50 Hz, Volumenstrom bei 7 bar 170-1'250 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 63 dBA / 1 m, 153 x 70 x 164 cm, Gewicht 585 kg.

7 COMBI-XP 11/270T

Schraubenkompressoranlage ALMiG, drehzahl geregelt, anschlussfertig auf 270 l Behälter, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". IE4 Motor 11 kW, 3 x 400 V/50 Hz, Volumenstrom bei 7 bar 300-1'780 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA / 1 m, 153 x 70 x 164 cm, Gewicht 590 kg.

8 C 7LDR/270

Schraubenkompressoranlage BOGE, anschlussfertig auf 270 l Behälter, verzinkt, mit Kältetrockner und Mikrofilter. Luftanschluss G 1/2". Motor 5,5 kW, 3 x 400 V/50 Hz, Volumenstrom 707 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, 167 x 71 x 133 cm, Gewicht 325 kg.

9 C 9/10

Schraubenkompressoranlage BOGE, mit Keilriemenantrieb. Platzsparend und leise, mit Luftanschluss G 1/2". IE 3 Motor 7,5 kW, 3 x 400 V/50 Hz, Volumenstrom 1'060 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA / 1 m, 100 x 49 x 123 cm, Gewicht 270 kg.

10 C 15-2/10LF

Schraubenkompressoranlage BOGE, direktgetrieben. Inkl. IE3-Motor mit Frequenzregelung, Steuerung focus control 2.0. Luftanschluss G 1". Motor 15 kW, 3 x 400 V/50 Hz, Volumenstrom 778-2'270 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 69 dBA / 1 m, 161 x 92 x 125 cm, Gewicht 575 kg.

11 IDFA4F-UGL-MFP

Druckluftkältetrockner SMC, inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Umweltfreundliches Kältemittel GWP-Wert 4. Leistung 460 l/min bei +5 °C Taupunkt, +20 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt, max. Druck: 10 bar. Geeignet für Kompressoren bis max. 4 kW. Luftanschluss G 1/2", 58 x 36 x 56 cm, Gewicht 25 kg.

12 IDFA8F-UGL-MF

Druckluftkältetrockner SMC, inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Umweltfreundliches Kältemittel GWP-Wert 4. Leistung 1'233 l/min bei +5 °C Taupunkt, +20 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt, max. Druck: 16 bar. Geeignet für Kompressoren bis max. 7,5 kW. Luftanschluss G 3/4", 62 x 42 x 72 cm, Gewicht 35 kg.

-20%

13

OWT 9603-SET

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 356.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 384.85
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 481.05



-21%

14

3401

NEU



Energy saving

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 180.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 194.60
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 247.55



15

A 1270.02

-19%



Aktion exkl. MwSt.:

CHF 199.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 264.85



16

suva pro

-20%



A 1270.12-30es

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 252.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 272.40
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 340.50



-21%

17

PA 25m-18mm

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 535.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 578.35
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 728.90



-20%

18

19-911-2321

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 398.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 430.25
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 538.35



19

19-911-2512

-20%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 335.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 362.15
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 451.85



20

131536

-21%

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 285.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 308.10
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 390.90



13 OWT 9603-SET

Öl-Wasser-Trenner, Sepremium 3.5 für ölhaltiges Kondensat von Kompressoren mit Lieferleistung bis 3500 l/min. Anschluss Kondensateinlass 1 x G 1/2", Wasserauslass G 1/2". Inkl. Anschluss-Set. 37 x 24 x 39 cm. Gewicht mit Filter 6 kg.

14 3401

Aut. Kondensatableiter KAPTV-MD. Max. Kompressorleistung 10'000 l/min. Kondensatzulauf G 1/2", Kondensatablauf G 1/4", Anschluss wahlweise oben oder seitlich, inkl. Anschlusskabel 3 m Steckertyp T12. 92 x 123 x 74 mm.

15 A 1270.02

Filterregler aus der Baureihe 1000 mit Standard-Filterelement 45 µm. Hergestellt in der Schweiz. Kunststoffbehälter, Metallschutzkorb und Handablass. Durchfluss bis 1'830 l/min, max. 10 bar, inkl. Manometer, Anschluss G 1/2". 122 x 92 x 268 mm, Gewicht 1,70 kg.

16 A 1270.12-30es

Filterregler aus der Baureihe 1000 mit Standard-Filterelement 45 µm. Hergestellt in der Schweiz. Kunststoffbehälter, Metallschutzkorb, Handablass und 2 Sicherheitskupplungen CEJN 300 eSafe. Durchfluss bis 1830 l/min, max. 10 bar, inkl. Manometer, Anschluss: G 1/2". 122 x 152 x 268 mm, Gewicht 2,10 kg.

17 PA 25m-18mm

Druckluft-Rohrleitungssystem Set 18 mm. Das Set besteht aus: 25 m PA-Druckluftrohr, 25 Rohrklemmen, 2 T-Steckverbinder, 2 Winkel-Steckverbinder, 1 Luftdurchgangsdose, 2 Endverteilerdosen 2-fach (1 Kupplung am Filterregler mont.), 1 Blindkappe, 1 Demontageclip, 1 Filterregler, 1 Doppelnippel.

18 19-911-2321

Kabelaufroller CEJN mit Federrückzug 230 VAC, IP 44. Elektrokabel mit CH-Kupplung IP55. Kunststoffgehäuse. m. schw. Metallbügel. Kabelarretierung, Anschlusskabel 1 m o. Stecker. Leistungsaufn. 2400 / 3500 W, 16 A. Kabellänge 17 m, 3 x 2,5 mm², Gummi H07RN-F. -10°C bis +50°C, 490 x 194 x 409 mm, 8,3 kg.

19 19-911-2512

Schlauchroller CEJN mit Federrückzug für Druckluft. Ausgerüstet mit antistatischem Schlauch (EPDM) 12 m. Kunststoffgehäuse, Schwenkbarer Befestigungsbügel. Anschlussschlauch 1.5 m, Schlauchstopp und Schlaucharretierung. Max. Betriebsdruck 12 bar, Schlauch-Ø 8/15 mm, R 1/4" AG, 490 x 190 x 409 mm, 6,3 kg.

20 131536

Handliche, robuste Kunststoffbox mit den gängigsten Schnellsteckverbindungen der Blauen Serie. 30 gerade Steckverschraubungen G 1/8" - 6 mm, G 1/4" - 6 mm, 27 L-Steckverschraubungen G 1/8" - 6 mm, G 1/4" - 6 mm, G 1/4" - 8 mm, 20 gerade, 13 L-, 18 Y- und 10 T-Steckverbindungen (4 - 10 mm).

-20%

21

18500008

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 92.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 99.45

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 124.30



-20%

22

A 3506.06-SET

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 195.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 210.80

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 263.75



23

-20%

3900-12

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 168.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 181.60

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 227.00



24

-20%

RC 2277

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 315.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 340.50

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 427.00



-21%

25

11-208-3100-SET

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 99.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 107.00

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 135.15



-35%

26

AIRSTAR 50/4-SET



Aktion exkl. MwSt.:

CHF 235.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 254.05

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 389.15



27

-21%

A 3409.02

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 65.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 70.25

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 89.20



28

-21%

A 3407.834-K

Aktion exkl. MwSt.:

CHF 75.-

Aktion inkl. MwSt.: CHF 81.10

Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 102.70



21 18500008

Praktisches Bridensortiment mit 2-Ohr-Klemmen in verschiedenen Grössen und passender Klemmenzange. Inhalt: 15 x 5 – 7 mm, 15 x 7 – 9 mm, 15 x 8,8 – 11 mm, 15 x 10,8 – 13 mm, 15 x 12,5 – 15 mm, 10 x 15 – 18 mm, 10 x 16,2 – 20 mm, 5 x 19 – 23 mm.

22 A 3506.06-SET

Druckluft-Kittpistolen-Set für Beutel 600 ml. Besonders leicht (820 g) und ergonomisch, regulierbar. Mit Stecknippel ARO 210. Set bestehend aus: Druckluft-Kittpistole, Düsenhalter und Satz mit 4 Kunststoff-Düsen. Rohrlänge: 445 mm.

23 3900-12

Lackierpistole HPS für Industrie und Handwerk. Aus Aluminium mit Schutzbehandlung. Zerstäubungsdüse Ø 1.2 mm, Druck 2-4 bar, Übertragungsrate HPS > 65 %, Luftverbrauch 120 l/min. bei 2,2 bar. Inkl. Koffer, Kunststoff-Fliessbecher 250 cm³ und Zubehör.

24 RC 2277

Schlagschrauber 1/2", das Kraft-Ungeheuer mit nur 2,1 kg Gewicht. Geschmiedetes Duo-pact-Schlagwerk. Drehmoment Lösen max. : 1'250 Nm / Anziehen: 900 Nm. Einhandbedienung für Rechts-/Linkslauf und Leistungsregulierung. Luftanschluss 1/4". Schlauch-NW (empfohlen) 10 mm.

25 11-208-3100-SET

Sicherheitsblaspistolen-Set mit PU-Spiralschlauch, Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe und Stecknippel ARO 210. Max. Betriebsdruck 10 bar, Schlauchlänge 5m, Arbeitslänge 4m.

26 AIRSTAR 50/4-SET

Set bestehend aus: Kompressor ölfrei AIR-STAR 50/4, tragbare Ausführung, Hubvolumen 49 l/min, Volumenstrom 28 l/min, Höchstdruck 9.5 bar, Motor 1 x 230 V/50Hz, 0.28 kW, Druckluftbehälter 4 l. Stecknippel A 1860, Spiralschlauch Arbeitslänge 4 m, Blaspistole 11-208-3100. 38 x 36 x 35 cm. Gewicht 11,1 kg.

27 A 3409.02

Reifenfüllmesser aus Aluminium vernickelt. Einhandbedienung und Gummischutzüberzug, mit Stecknippel ARO 210. Mit analogem Manometer Ø 60 mm, Skala 0-12 bar / 0-174 psi. Schlauchlänge 500 mm mit Momentstecknippel.

28 A 3407.834-K

Ballfüllpistole aus Anticorodal. Kein Abbrechen der Nadeln und keine Verletzung der Ballventile dank Nadelführung. Mit Manometer Ø 60 mm inkl. Gummischutz, Doppelskala 0-12 bar / 0-174 psi und Stecknippel ARO 210.